

CT 40 versioni C 45 - B 45

	CARATTERISTICHE TECNICHE		CT 40	<ul style="list-style-type: none"> • CWS (constant weight system) spazzole auto livellanti • Motore di aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni • Tergipavimento esclusivo performante ed a basso costo di gestione • Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità • Ottima visibilità in lavoro • Sistema insonorizzante a bassa emissione di rumori • Pannello comandi intuitivo (facile da usare) • Indicatore di livello carica • Tubo scarico serbatoio di recupero in quota • Serbatoio soluzione recupero ribaltabile • Presa esterna carica batteria • Predisposizione carica batteria a bordo • Filtro serbatoio soluzione sia in entrata che in uscita • AFS (anti foam system) sistema anti schiuma • Sostituzione spazzola senza attrezzi • Lama tergi può essere sfruttata 4 volte prima di essere sostituita • Sostituzione e montaggio lame e tergilavaggio senza attrezzi • Facile accesso ai vani interni • Serbatoi in polietilene ad alta densità • Motoriduttore spazzola a bagno d'olio • Protezione antiurto tergilavaggio • Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili • N.1 spazzola medium • A norme CE
	Larghezza pista pulita	mm.	45	
	Larghezza tergilavaggio	mm.	450	
	N° spazzole (a disco)		1	
	Capacità serbatoio soluzione	l.	40	
	Capacità serbatoio recupero	l.	50	
	Alimentazione a cavo		220V 50Hz	
	Alimentazione a batteria		2x12V	
	Potenza installata	W	1080	
	Peso a vuoto versione cavo	Kg	86,5	
Peso a vuoto senza batterie	Kg	66,5		
<p>Dimensioni macchina (mm): L 1230 x W 516 x H 960</p> <p>Imballo: Tipo: cartone su pallet Dimensioni imballo (mm) L 1270 x W 680 x H 1130 Volume: 1,00 m³ Peso: C Kg 106 - B Kg 86</p>				
<p>DOTAZIONI DI SERIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro • Grande autonomia di lavoro (ampio vano batterie) • Distribuzione soluzione a centro spazzola 				

LPTE01047	CT 40 C 45 (versione a cavo)
LPTB02126	CT 40 B 45 (batterie escluse)

ACCESSORI (Ricambi)	
MECB42513	Prolunga cavo M/F Schuco - 20 mt. 3x2,5 mm ² 230V - 50Hz
MECB00341	Prolunga cavo M/F Schuco - 30 mt. 3x2,5 mm ² 230V - 50Hz

BATTERIE (Ricambi)	
BAAC00009	12 V - 105Ah in 5h - Semitrazione piastra piana - carica a secco
BAAC00070	12 V - 110Ah in 5h - Semitrazione p. tubolari con acido

CARICA BATTERIE (Ricambi)		Batterie di riferimento
BACA00060	Carica batterie 230V/24V (50/60Hz) - 20A	BAAC00009 - BAAC00070

SPAZZOLE (Ricambi)	
SPPV37829	Soft - Fibre naturali
SPPV29553	Medium - nylon (standard)
SPPV29554	Abrasive - tynex

DISCHI E DISCO TRASCINATORE (Ricambi)	
SPPV00317	Disco trascinatore - ø 460 mm.
SPPV30469	Soft - Disco giallo
SPPV29556	Medium - Disco verde
SPPV30468	Abrasive - Disco nero

LAME SQUEEGEE (Ricambi)	
MPVR45194	Lama anteriore - larghezza 900 mm.
MPVR45195	Lama posteriore - larghezza 900 mm.

CT 40 versioni C 50/55 - B 50/55 - BT 50/55**CARATTERISTICHE TECNICHE**

		CT 40 50/55
Larghezza pista pulita	mm.	500/540
Larghezza tergipavimento	mm.	815
N° spazzole (a disco)		1
Capacità serbatoio soluzione	l.	40
Capacità serbatoio recupero	l.	50
Alimentazione a cavo		220V 50Hz
Alimentazione batterie		2x12V
Potenza installata	W	1080
Peso a vuoto versione cavo	Kg	90,5
Peso a vuoto senza batterie	Kg	68/76
Dimensioni macchina (mm): L 1230 x W 516 x H 962		
Imballo: Tipo: cartone su pallet		
Dimensioni imballo (mm): L 1270 x W 680 x H 1130		
Volume: 1,00 m ³		
Peso: C 50/55: kg 110 - B 50/55: kg 87,5 BT 50/55: kg 95,5		

e di alte prestazioni

- Tergipavimento esclusivo performante ed a basso costo di gestione
- Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità
- Ottima visibilità in lavoro
- Sistema insonorizzante a bassa emissione di rumori
- Pannello comandi intuitivo (facile da usare)
- Indicatore di livello carica
- Tubo scarico serbatoio di recupero in quota
- Serbatoio soluzione recupero ribaltabile
- Presa esterna carica batteria
- Predisposizione carica batteria a bordo
- Filtro serbatoio soluzione sia in entrata che in uscita
- AFS (anti foam system) sistema anti schiuma
- Sostituzione spazzola senza attrezzi
- Lama tergi può essere sfruttata 4 volte prima di essere sostituita
- Sostituzione e montaggio lame e tergipavimento senza attrezzi
- Facile accesso ai vani interni
- Serbatoi in polietilene ad alta densità
- Motoriduttore spazzola a bagno d'olio
- Protezione antiurto testata lavante
- Protezione antiurto tergipavimento
- Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili
- N. 1 spazzola medium
- A norme CE

DOTAZIONI DI SERIE

- Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro
- Grande autonomia di lavoro (ampio vano batterie)
- Autostop erogazione soluzione
- (elettrovalvola)
- Disponibile anche con traz. elettrica (vers. BT)
- Autostop spazzole ritardato (vers. BT)
- Distribuzione soluzione a centro spazzola
- CWS (constant weight system) auto livellante
- Motore di aspirazione di grande qualità

LPTE01048 CT 40 C 50 (versione a cavo)

LPTE01049 CT 40 C 55 (versione a cavo)

LPTB02127 CT 40 B 50 (batterie escluse)

LPTB02128 CT 40 B 55 (batterie escluse)

LPTB02129 CT 40 BT 50 Versione con trazione elettrica - marcia avanti e indietro (batterie escluse)

LPTB02130 CT 40 BT 55 Versione con trazione elettrica - marcia avanti e indietro (batterie escluse)

ACCESSORI (Ricambi)MECB42513 Prolunga cavo M/F Schuco - 20 mt. 3x2,5 mm² 230V - 50HzMECB00341 Prolunga cavo M/F Schuco - 30 mt. 3x2,5 mm² 230V - 50Hz**BATTERIE (Ricambi)**

BAAC00009 12 V - 105Ah in 5h - Semitrazione piastra piana - carica a secco

BAAC00070 12 V - 110Ah in 5h - Semitrazione p. tubolari con acido

CARICA BATTERIE (Ricambi)

Batterie di riferimento

BACA00060 Carica batterie 230V/24V (50/60Hz) - 20A

BAAC00009 -BAAC00070

SPAZZOLE (Ricambi)**CT 40 C/B/BT 50****CT 40 C/B/BT 55**

Soft - Fibre naturali

SPPV45469

SPPV45732

Medium - nylon (standard)

SPPV43963

SPPV43964

Abrasive - tydex

SPPV44837

SPPV45733

DISCHI E DISCO TRASCINATORE**CT 40 C/B/BT 50 (ø 460 mm.)****CT 40 C/B/BT 55 (ø 505 mm.)**

Disco trascinatore

SPPV00317

SPPV01204

Soft - Disco giallo

SPPV45730

SPPV45731

Medium - Disco verde

SPPV45728

SPPV45729

Abrasive - Disco nero

SPPV44003

SPPV44004

LAME SQUEEGEE (Ricambi)**CT 40 C/B/BT 50****CT 40 C/B/BT 55**

Lama anteriore - larghezza 900 mm.

MPVR45194

MPVR45194

Lama posteriore - larghezza 900 mm.

MPVR45195

MPVR45195