


[ITA] CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa ad alta pressione a tre pistoni in ceramica con testata in ottone
- Motore a scoppio o diesel.
- Tutti i modelli sono costruiti con riduttore di giri (r.p.m.) da 3600 del motore a 1450 della pompa.
- Rallentatore di giri (r.p.m.) a pistola chiusa.
- Valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.
- Manometro a bagno di glicerina.
- Aspirazione detergente a bassa pressione.
- Alimentazione acqua sotto pressione oppure in aspirazione da deposito a stesso livello.
- Lancia lavaggio completa di ugello regolabile, e pistola antinfortunistica.
- Tubo ad alta pressione, lunghezza 10 mt, R2 5/16, resistente ad una pressione di 400 bar.
- Macchina installata su telaio in ferro verniciato con vernice epossidica, carter di protezione, due ruote anteriori pivotanti con freno a pedale e due ruote posteriori gonfiabili.
- Macchina per uso continuativo industriale
- Tubi antitorcigliamento grazie a dispositivo girevole.
- Allacciamento tubo alta pressione senza l'uso di attrezzi.



[EN] TECHNICAL FEATURES

- High pressure pump with three ceramic pistons with brass head
- Internal combustion or diesel engine
- All models are built with speed reducer to reduce the motor's 3600 r.p.m. to the pump's 1450 r.p.m
- r.p.m. decelerator with spray gun closed
- Automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Pressure gauge in glycerol bath
- Low pressure detergent intake
- Pressurized water feed or intake from reservoir at the same level
- Wash lance complete with adjustable nozzle, safety spray gun.
- High pressure hose, length 10 m, R2 5/16, resistant to a pressure of 400 bar
- Machine installed on epoxy-painted steel frame, protective casing, two front castors with brake pedal and two inflatable rear wheels
- Machine designed for continuous industrial use
- Hoses do not tangle thanks to a winder.
- Hose connection to high-pressure hose does not require special tools.

[FR] CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pompe haute pression à trois pistons en céramique avec tête en laiton
- Moteur à explosion ou diesel.
- Tous les modèles sont construits avec réducteur de tours (r.p.m.) de 3600 du moteur à 1450 de la pompe.
- Réducteur de tours (r.p.m.) à pistolet fermé.
- Valve de sécurité automatique avec deuxième circulation à basse pression.
- Manomètre à bain de glycérine.
- Aspiration détergent à basse pression.
- Alimentation eau sous pression ou bien en aspiration de dépôt au même niveau.
- Lance lavage fournie avec buse réglable, avec pistolet de sécurité.
- Tuyau à haute pression, longueur 10 mt, R2 5/16, résistant à une pression de 400 bars.
- Machine installée sur châssis en fer traité avec peinture époxydique, carter de protection, deux roues avants pivotantes avec frein à pédale et deux roues arrières gonflables.
- Machine pour usage industriel régulier.
- Tuyaux anti entortillement grâce au dispositif tournant.
- Raccordement tuyau-tuyau haute pression sans aucun équipement.

[ES] CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bomba de alta presión de tres pistones de cerámica con cabezal de latón.
- Motor de explosión o diesel.
- Todos los modelos están construidos con reductores de revoluciones (rpm) desde 3600 del motor a 1450 de la bomba.
- Desacelerador de revoluciones (rpm.) con pistola cerrada.
- Válvula de seguridad automática con recirculación de baja presión.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Aspiración de detergente de baja presión.
- Alimentación de agua bajo presión o en aspiración desde el depósito al mismo nivel.
- Lanza de lavado con boquilla regulable y pistola de seguridad.
- Tubo de alta presión, longitud 10 m, R2 5/16, resistente a una presión de 400 bar.
- Máquina instalada sobre bastidor de hierro pintado con pintura epoxi, cárter de protección, dos ruedas delanteras pivotantes con freno a pedal y dos ruedas traseras inflables.
- Máquina para uso industrial continuo.
- Tubos antitorsión gracias a un dispositivo giratorio.
- Conexión tubo a tubo de alta presión sin utilización de herramientas.

ACCESSORI A PAG. / ACCESSORIES PAG. 28

CODICE CODE	MODELLO MODEL			L./m. Gp/m.	Kg./H Gp./H	TIPO MOTORE* MOTOR			RPM	mm	mm	mm	KG.			
		BAR	PSI				HP	kW								
0770110	15/150	150	2200	15	3,96	2,4	0,62		BENZINA	9	6,6	4000	600	520	800	80
0770155*	15/200	200	2900	15	3,96	1,8	0,47		DIESEL	15	6,6	3600	600	520	800	80
0770154	15/200	200	2900	15	3,96	3,0	0,78		BENZINA	11	8,1	4000	600	520	800	80
0770171	21/280	280	4060	21	5,55	2,5	0,66		DIESEL	17	7,5	1450	600	520	800	80
0770172	18/350	350	5100	18	4,76	3,6	0,94		BENZINA	18	13,4	1450	600	520	800	80

* A richiesta modello con motore silenziato max 69db