



[ITA] CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con testata in ottone.
- Cofano di protezione in P.S.T.
- Valvola di sicurezza con riciclo a bassa pressione.
- Motore elettrico IP 55 con protezione termica.
- Camera di combustione a secco in acciaio inox.
- Serpentina verticale a doppio giro, fosfatizzata, costruita con tubo senza saldature, collaudata a 600 bar
- Aspirazione additivi in bassa pressione.
- Quadro elettrico con comandi a 24 volts.
- Dispositivo di sicurezza blocco bruciatore per sovrariscaldamento.
- Tubo ad alta pressione 10 mt.
- Pistola anti infortunistica.
- Lancia lavaggio con ugello regolabile.
- Dispositivo Total Stop (*).
- Dispositivo aspirazione detergenti in alta pressione (*).
- Dispositivo anticalcare (*).
- Alimentazione acqua sotto pressione oppure in aspirazione da un deposito a livello.
- Avvolgitubo come accessorio optional (*).
- Tubi antitorcigliamento grazie a dispositivo girevole.
- Allacciamento tubo alta pressione senza l'uso di attrezzi.

[EN] TECHNICAL FEATURES

- Pump equipped with three ceramic covered pistons, with brass head.
- Protection panel in P.S.T.
- Automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Electric motor sealed IP 55, with circuit-breaker protection.
- Horizontal dry combustion chamber in stainless steel.
- Vertical double coil with phosphate coating, tested at 600 bar.
- Suction of additives at low pressure.
- Electrical board with 24 volts controls.
- Burner shut-down to ensure safety if overheating occurs.
- High pressure hosepipe 10 mt long.
- Accident prevention gun.
- Complete nozzle ready for use.
- Total stop device (*).
- Device for detergent suction at high pressure (*).
- Calcium scale removal device (*).
- Water feed under pressure or by aspiration from deposit at same level.
- Hose Reel (*).
- Hoses do not tangle thanks to a winder.
- Hose connection to high-pressure hose does not require special tools.



[FR] CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pompe à trois pistons en céramiques et tête en laiton.
- Panneaux de protection en P.S.T.
- Valve de sécurité automatique avec deuxième circulation à basse pression.
- Moteur électrique IP 55.
- Chambre de combustion horizontale à sec en acier inoxydable.
- Serpentin vertical double phosphatisé, testé à 600 bars.
- Aspiration additif en basse pression.
- Tableau électrique et appareils de commande à 24 volts.
- Dispositif de sécurité blocage brûleur pour surchauffe.
- Tube à haute pression de 10 m.
- Pistolet avec protection de sécurité.
- Lance de lavage complète.
- Dispositif de stop-total (*).
- Dispositif anti-calcaire (*).
- Alimentation eau sous pression ou en aspiration d'un dépôt à niveau.
- Hose Reel (*).
- Tuyaux anti entortillement grâce au dispositif tournant.
- Raccordement tuyau-tuyau haute pression sans aucun équipement.

[ES] CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pompa de tres pistones de porcelana con cabeza de bronce.
- Capot de P.S.T.
- Vàlvula de seguridad automàtica con recirculació de baixa pressió.
- Motor elèctric IP 55 .
- Càmara de combustió horizontal en seco de acero inox.
- Serpentí vertical de doble vuelta, fosfatizada, costruita con tubo sin soldaduras probada a 600 bars.
- Aspiració de additius a baixa presió.
- Quadre elèctric con mands a 24 voltios.
- Dispositiu de seguretat que bloquea el quemador en casos de exceso de temperatura.
- Tubo de alta presiòn de 10 mt.
- Pistola anti-infortunio.
- Lanza lavados.
- Dispositivo de total stop (*).
- Dispositivo de aspiració detergente en alta presiòn (*).
- Dispositivo Antical (*).
- Suministro de agua a presiòn o por aspiració de un depòsito a nivel.
- Hose Reel (*).
- Tubos antitorsión gracias a un dispositivo giratorio.
- Conexiòn tubo a tubo de alta presiòn sin utilizació de herramientas.

(*) A richiesta - On request

ACCESSORI A PAG. / ACCESSORIES PAG. **28**

TIPO TYPE	MODELLO MODEL									VOLT			RPM	mm	mm	mm	KG.
		BAR	PSI	L./m.	Gp/m.	°C	°F	Kg./H	Gp./H		HP	kW		mm	mm	mm	KG.
0100950	9/140	140	2000	9	2,37	98	208	1,5	0,60	I-230 50/60 Hz	3	2,7	1450	740	880	750	122
0100952	11/150	150	2200	11	2,90	98	208	2,8	0,75	3 - 230/400 50/60 Hz	4	3,3	1450	740	880	750	120
0100954	13/120	120	1740	13	3,43	98	208	3	0,95	I - 230/400 50/60 Hz	4	3,3	1450	740	880	750	120
0100958	13/170	170	2500	13	3,43	98	208	3	0,95	3 - 230/400 50/60 Hz	5,5	4,3,	1450	740	880	750	123
0100960	13/200	200	2900	13	3,43	98	208	3	0,95	3 - 230/400 50/60 Hz	7,5	5,8	1450	740	880	750	131